





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование фирмы-изготовителя	HISENER INDUSTRIAL CO., LTD
Наименование страны-изготовителя	Китай
Код ТН ВЭД	7318 19 000 9
Сертификат соответствия	№ РОСС CN, АД07.Н02325
Срок действия сертификата	с 06.07.2020 по 05.07.2023
Сертификат выдан	ООО "КРЕП-КОМП»
Адрес	117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310
ИНН/КПП	7726517049/ 772601001
Телефон	755-85-64
E-mail	sales@krep-komp.ru
Сайт	WWW.KREP-KOMP.RU
Наименование продукции	Анкер болт с болтом
Типоразмер продукции	20x100
Материал анкера	Сталь Q215
Покрытие анкера	Желтый цинк
Тип головки	Шестигранная под ключ м24
Диаметр резьбы	M16
Макс. толщина закрепляемого материала (мм)	20
Диаметр отверстия в детали (мм)	21
Макс. крутящий момент (Нм)	80
ГОСТ	ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. ГОСТ 56731-2015. Анкеры металлические для крепления в бетоне. ГОСТ Р 57787-2017. Крепления анкерные для строительства.
Описание: анкер состоит из металлической втулки, болта и конусной гайки. Изготавливается из углеродистой стали с покрытием из цинка, никеля или хрома с желтым пассивированием. Схема монтажа. Просверлить отверстие. Очистить отверстие от пыли. Установить анкер через деталь. Закрутить анкер. Применяется для крепления стальных конструкций, решеток, лестниц, ворот в бетоне.	
	

Материал основания	Бетон Б25	Полнотельный кирпич	Природный камень
Диаметр сверления (мм)	20	20	20
Минимальная глубина при сквозном монтаже (мм)	90	90	90
Мин. толщина основания (мм)	120	120	120
Критическое осевое расстояние (мм)	95	95	95
Мин. срезающая сила Nc, кН	10,5	1,8	1,5
Мин. выдергивающая сила Nc, кН	5,6	0,9	0,7
Критическое расстояние до края (мм)	90	90	90

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.



С.В. Костарев